

# ABT 接着剤付

# 熱収縮

## チューブ

アシストフック制作に  
オススメ!!



▲3.2φ 6本入 ▲4.8φ 5本入 ▲6.4φ 4本入



# 新サイズ 2.4φ 登場!!

ドライヤーなどの熱で、約**50%**収縮!!

完全防水

接着剤がすぎ間を埋めて硬化するため、防水性と強靱性に優れています。

**※ご注意※**

- ヤケ目に注意して作業してください。
- 直火を近づけすぎるとチューブが溶けますので、ご注意ください。
- 温度が下がって、接着剤が硬化したことを確認してからお使いください。

材質：難燃性ポリオレフィン

**使用方法**

用途に合わせてカットしていただき、ドライヤーなどで均等に熱を加えてください。

※ドライヤーを使用する場合は、弱風で熱を均等に加えてください。

- 収縮温度範囲 80℃~120℃
- 収縮率 約50%

※キリトリ線より上はPOPとしてお使いください。

メーカーコード 4945826

品番	品名	サイズ	入数	長さ	JANコード	本体価格	税込価格	発注数
ABT	接着剤付 熱収縮チューブ	2.4φ	6本	14cm	20287 9	¥350	¥367	
		3.2φ	6本		20284 8			
		4.8φ	5本		20285 5			
		6.4φ	4本		20286 2			

月 日 ご注文は FAX.0795-76-1964



店名	帳合先
様	様

